



17-610 HIDRO WB FACHADAS

Date de révision : Juillet 2013

- **Microporeux**
- **Ne modifie pas l'apparence des matériaux**
- **Bonne capacité de pénétration**

Description

Émulsion aqueuse à base de silane/siloxane, pour imperméabiliser les matériaux poreux en façades.

Usages habituels

Imperméabilisation des supports poreux et non-fissurés, pour empêcher l'entrée de l'eau et protéger contre les agressions climatiques.

Caractéristiques

Aspect.....	Transparent
Teintes.....	Incolore
Supports	Supports poreux et non-fissurés
Rendement.....	4 – 6 m ² /L couches (selon le type du support et le mode d'application)
Procédé d'application.....	Brosse ou pistolet
Temps de séchage (à 20° C et 60 % d'humidité relative).....	Env. 2 heures. (Selon le support et la couche appliquée).
Conditionnement.....	2 ans stocké en emballage d'origine, à l'intérieur, entre 5 et 40 °C

17-610 HIDRO WB FACHADAS

Date de révision : Juillet 2013

Mise en œuvre

Préparation de la surface

Le support doit être poreux, bien adhérent, sain, sec et propres. Poncer, brosser et enlever la poussière et autres contaminants. Eliminer les algues, les mousses et moisissures avec la solution Artibiose HP (réf. 21-711).

Conditions de l'environnement

- Température ambiante:
 - Supérieure à 5 °C
- Humidité relative:
 - Inférieure à 80 %
- Température du support:
 - 2 à 3°C au dessus du point de rosée. Ne pas appliquer sur des supports exposés au soleil

SÉCURITÉ, SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

En règle générale éviter tout contact avec les yeux et la peau, porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection. Conserver hors de portée des enfants.

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Conserver l'emballage bien fermé et dans un local approprié. Assurer un transport adéquat du produit et prévenir des accidents qui peuvent survenir pendant le transport, notamment la rupture ou la détérioration de l'emballage. Conserver l'emballage dans un local sûr et en position correcte. Ne pas utiliser ou stocker le produit dans des conditions extrêmes de température.

Toujours prendre en compte la législation existante sur l'environnement, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail.

Pour plus d'informations, la lecture de l'étiquette et de la FICHE DE SECURITE du produit sont essentielles.

Mise en œuvre

- Préparation du produit:
 - Agiter jusqu'à homogénéisation complète
- Dilution:
 - Produit prêt à l'emploi
- Application:
 - Appliquer Hidro WB Fachadas en une seule couche jusqu'à saturation du support, tout en évitant les surfaces déjà traitées. Evitez les couches épaisses de sorte que les matériaux ne soient pas blanchis. En cas de doute, faire un test de compatibilité

Observations:

1 – Ce produit a une teinte blanchâtre qui devient invisible lorsqu'il est sec.

2 – Puisque ce produit est à base de silicones, il est recommandé lors de l'application d'éviter toute contamination des zones adjacentes (métal, bois et verre), qui pourrait entraver votre nettoyage ou créer des problèmes de future de mise en peinture.