

## 17-630 HIDRO WB COUVERTURES (HIDRO WB COBERTURAS)

- Hydrofugeant pour les couvertures
- Microporeux
- Ravive la couleur des supports
- Bon pouvoir agglutinant

### 1 DESCRIPTION

Hydrofugeant aqueuse.

### 2 USAGES HABITUELS

Recommandée pour l'imperméabilisation des supports poreux et non-fissurés dans les couvertures, pour empêcher l'entrée de l'eau.

### 3 CARACTERISTIQUES

Aspect:	Transparent
Teinte:	Incolore
Supports:	Bardeaux, tuiles, ardoises et ciment
Rendement pratique:	4 à 6 m <sup>2</sup> /L per couche (Selon le type du support et le mode d'application)
Procédé d'application:	Brosse, roulé ou pistolet
Temps de séchage: (à 20 °C et 60 % d'humidité relative)	Environ 2 heures (Variable en fonction de la température, de l'humidité et de la ventilation)
COV (Composés Organiques Volatils):	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i): 140 g/L. Ce produit contient au max. 1 g/L COV. (La valeur de COV ci-dessus se rapporte au produit prêt à l'emploi, teinté, dilué, etc., avec des produits recommandés par CIN. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour des produits obtenus avec des adjuvants différents de ceux que nous recommandons, et nous attirons votre attention sur la responsabilité d'agent intervenant dans la chaîne d'approvisionnement qui transgresserait les règles imposées par la Directive 2004/42/CE.)
Conditionnement:	5 ans stocké en emballage d'origine, à l'intérieur, entre 5 et 40 °C

### 4 MISE EN OEUVRE

#### 4.1 PREPARATION DE LA SURFACE

Le support doit être poreux, bien adhérent, sain, sec et propres. Poncer, brosser et enlever la poussière et autres contaminants. Eliminer les algues, les mousses et moisissures avec la solution Artibiose HP (réf. 21-711). Doivent être protégés les verres avant le traitement.

#### 4.2 CONDITIONS DE L'ENVIRONNEMENT

Température ambiante:	Supérieur à 5 °C
Humidité relative:	Inférieur à 80 %
Température du support:	2 à 3° C au dessus du point de rosée. Ne pas appliquer la peinture sur des supports trop chauds par exposition au soleil, pluie ou vent fort.

#### 4.3 CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Préparation du produit:	Agiter jusqu'à homogénéisation complète
Dilution:	Produit prêt à l'emploi
Application:	Appliquer Hidro WB Couvertures en une seule couche jusqu'à saturation du support, tout en évitant les surfaces déjà traitées. Evitez d'appliquer couches épaisses afin que les matériaux ne soient pas blanchis. En cas de doute, faire un test de compatibilité avec le support.

### 5 OBSERVATION

Ce produit présente une teinte blanchâtre qui devient invisible lorsqu'il est sec.

## 17-630 HIDRO WB COUVERTURES (HIDRO WB COBERTURAS)

### 6 SECURITE, SANTE ET ENVIRONNEMENT

En règle générale éviter tout contact avec les yeux et la peau, porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Conserver l'emballage bien fermé et dans un local approprié. Assurer un transport adéquat du produit et prévenir des accidents qui peuvent survenir pendant le transport, notamment la rupture ou la détérioration de l'emballage. Conserver l'emballage dans un local sûr et en position correcte. Ne pas utiliser ou stocker le produit dans des conditions extrêmes de température. Toujours prendre en compte la législation existante sur l'environnement, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail. Pour plus d'informations, la lecture de l'étiquette et de la Fiche de Sécurité du produit sont essentielles.

Nous vous recommandons de vérifier périodiquement l'état d'actualisation de nos fiches techniques. CIN assure la conformité de ses produits par la mise à jour constante de ses fiches techniques. Les conseils techniques fournis par CIN avant ou après la livraison sont donnés à titre indicatif et ne seraient en aucun cas engager sa responsabilité. On n'acceptera que les réclamations en rapport aux défauts de fabrication ou non conformité avec la note de commande. L'obligation de CIN sera le remplacement ou le remboursement de la marchandise manifestement défectueuse n'acceptant pas d'autres responsabilités pour quelques dommages et intérêts. Toutes nos ventes sont exposées à nos conditions générales de ventes, dont on conseille la lecture.