

**17-640 HIDRO SB BOIS
(HIDRO SB MADEIRAS)**

- **Imperméabilise en profondeur et prévient la dégradation due à l'humidité**
- **Ne forme pas de pellicule**

1 DESCRIPTION

Hydrofugeant de silicone.

2 USAGES HABITUELS

Recommandée pour l'imperméabilisation du bois sec à l'intérieur et à l'extérieur, sauf pour les bois très riches en tanins.

3 CARACTERISTIQUES

Aspect:	Transparent
Supports:	Bois
Rendement pratique:	4 à 11 m ² /L per couche (Selon la porosité du support)
Procédé d'application:	Brosse ou pistolet
Temps de séchage: (à 20 °C et 60 % d'humidité relative)	Environ 4 heures (Selon la température, taux d'humidité et ventilation)
Conditionnement:	5 ans stocké en emballage d'origine, à l'intérieur, entre 5 et 40 °C

4 MISE EN OEUVRE**4.1 PREPARATION DE LA SURFACE**

Le bois doit être poreux et se présenter sec, exempt de poussière, de graisse et d'autres contaminants. Enlevez toute les traces de vernis et peintures. Poncer le bois avec du papier de verre 220.

4.2 CONDITIONS DE L'ENVIRONNEMENT

Température ambiante:	Supérieur à 5 °C
Humidité relative:	Inférieur à 80 %
Humidité du support:	Entre 8 et 12 %
Température du support:	2 à 3° C au dessus du point de rosée. Ne pas appliquer la peinture sur des supports trop chauds par exposition au soleil, pluie ou vent fort.

4.3 CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Préparation du produit:	Agiter jusqu'à homogénéisation complète
Dilution:	Produit prêt à l'emploi
Application:	Appliquer Hidro SB Bois vers le haut, jusqu'à saturation du support, tout en évitant les surfaces déjà traitées.

5 OBSERVATIONS

1 – Ce produit ne peut pas être couvert par velatures.

2 - Puisque ce produit est à base de silicones, il est recommandé lors de l'application d'éviter toute contamination des zones adjacentes (métal et verre), qui pourrait entraver votre nettoyage ou créer des problèmes de mise en prochaine peinture.

**17-640 HIDRO SB BOIS
(HIDRO SB MADEIRAS)****6 SECURITE, SANTE ET ENVIRONNEMENT**

En règle générale éviter tout contact avec les yeux et la peau, porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Conserver l'emballage bien fermé et dans un local approprié. Assurer un transport adéquat du produit et prévenir des accidents qui peuvent survenir pendant le transport, notamment la rupture ou la détérioration de l'emballage. Conserver l'emballage dans un local sûr et en position correcte. Ne pas utiliser ou stocker le produit dans des conditions extrêmes de température. Toujours prendre en compte la législation existante sur l'environnement, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail. Pour plus d'informations, la lecture de l'étiquette et de la Fiche de Sécurité du produit sont essentielles.

Nous vous recommandons de vérifier périodiquement l'état d'actualisation de nos fiches techniques. CIN assure la conformité de ses produits par la mise à jour constante de ses fiches techniques. Les conseils techniques fournis par CIN avant ou après la livraison sont donnés à titre indicatif et ne seraient en aucun cas engager sa responsabilité. On n'acceptera que les réclamations en rapport aux défauts de fabrication ou non conformité avec la note de commande. L'obligation de CIN sera le remplacement ou le remboursement de la marchandise manifestement défectueuse n'acceptant pas d'autres responsabilités pour quelques dommages et intérêts. Toutes nos ventes sont exposées à nos conditions générales de ventes, dont on conseille la lecture.