

17-650 HIDRO SB PAVIMENTOS

- Microporeuse
- Ne modifie pas l'apparence des matériaux
- Facilite l'élimination des taches

1 DESCRIPTION

Hydrofuge base solvant à base de résines de silicone.

2 USAGES HABITUELS

Imperméabilisation des revêtements poreux dans les sols. Protection contre la pénétration de l'eau et les agressions climatiques.

3 CERTIFICATS/TESTS

"Qualité de l'air intérieur" second la réglementation française (Arrêté du 19 Avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils)	A+
--	----

4 CARACTERISTIQUES

Teinte:	Transparent
Teinte:	Incolore
Supports:	Supports poreux et non fissurés
Rendement pratique:	4 - 6 m ² /L (selon le type du support et le mode d'application)
Procédé d'application:	Brosse ou pistolet
Temps de séchage: (à 20° C et 60 % d'humidité relative)	Env. 2 heures (selon la température, taux d'humidité et ventilation)
Conditionnement:	2 ans stocké en emballage d'origine, à l'intérieur, entre 5 et 40° C

5 MISE EN OEUVRE
5.1 PREPARATION DE LA SURFACE

Les supports doivent être poreux, bien adhérents, sains, secs et propres. Poncer, brosser et enlever la poussière et autres contaminants. Eliminer les algues, les mousses et moisissures avec la solution Artibiose HP (réf. 21-711).

5.2 CONDITIONS DE L'ENVIRONNEMENT

Température ambiante:	Supérieur à 5 °C
Humidité relative:	Inférieur à 80 %
Température du support:	2 à 3° C au dessus du point de rosée Ne pas appliquer sur des supports très chauds du fait de l'exposition au soleil

5.3 MISE EN ŒUVRE

Préparation du produit:	Agiter jusqu'à homogénéisation complète
Dilution:	Produit prêt à l'emploi
Application:	Appliquer Hidro SB Pavimentos en une seule couche jusqu'à saturation du support. Si vous tentez réappliquer une nouvelle couche peut tacher le support. En cas de doute, faire un test de compatibilité. Ne doit pas être appliquée sur substrats humides, puisque la saturation des pores du support empêche leur pénétration

6 OBSERVATION

Puisque ce produit est à base de silicones, il est recommandé lors de l'application d'éviter toute contamination des zones adjacentes (métal, bois et verre), qui pourrait entraver votre nettoyage ou créer des problèmes de mise en prochaine peinture.

17-650 HIDRO SB PAVIMENTOS**7 SECURITE, SANTE ET ENVIRONNEMENT**

En règle générale éviter tout contact avec les yeux et la peau, porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Conserver l'emballage bien fermé et dans un local approprié. Assurer un transport adéquat du produit et prévenir des accidents qui peuvent survenir pendant le transport, notamment la rupture ou la détérioration de l'emballage. Conserver l'emballage dans un local sûr et en position correcte. Ne pas utiliser ou stocker le produit dans des conditions extrêmes de température. Toujours prendre en compte la législation existante sur l'environnement, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail.

Pour plus d'informations, la lecture de l'étiquette et de la FICHE DE SECURITE du produit sont essentielles.

Nous vous recommandons de vérifier périodiquement l'état d'actualisation de nos fiches techniques. CIN assure la conformité de ses produits par la mise à jour constante de ses fiches techniques. Les conseils techniques fournis par CIN avant ou après la livraison sont donnés à titre indicatif et ne seraient en aucun cas engager sa responsabilité. On n'acceptera que les réclamations en rapport aux défauts de fabrication ou non conformité avec la note de commande. L'obligation de CIN sera le remplacement ou le remboursement de la marchandise manifestement défectueuse n'acceptant pas d'autres responsabilités pour quelques dommages et intérêts. Toutes nos ventes sont exposées à nos conditions générales de ventes, dont on conseille la lecture.