

21-422 GLYCELO PRIM

Date de révision: Avril 2014

- **Attenuer les imperfections et l'hétérogénéité des supports**
- **Bonne adhérence**
- **Fixe les fonds légèrement farinant**

Description

Impression polyvalente en phase aqueuse pour murs et plafonds intérieurs. Améliore le rendement des couches de finition.

Usages habituels

Peinture recommandée comme sous-couche d'impression sur plaque de plâtre cartonnée.

Certificats/tests

- Classification "Qualité de l'air intérieur" second la réglementation française (Arrêté du 19 Avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils) - A+.
- Classification NF T 36005: Famille I-Classe 7b2

Caractéristiques

Aspect.....	Mat
Teintes.....	Blanc
Supports	Plaque de plâtre cartonnées, ciment, béton et plâtre
Rendement.....	9 à 11 m ² /L par couche (selon le type du support et les conditions d'application)
Procédé d'application.....	Brosse, rouleau ou pistolet airless.
Temps de séchage (à 20° C et 60 % d'humidité relative).....	Hors poussière – Env. 1 heure Recouvrable – Env. 4 heures
COV (Composés Organiques Volatils).....	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/g): 30g/L. Ce produit contient au max. 17 g/L COV. a)
Conditionnement.....	2 ans stocké en emballage d'origine, à l'intérieur, entre 5° et 40 °C

Note:

a) La valeur de COV ci-dessus se rapporte au produit prêt à l'emploi, teinté, dilué, etc., avec des produits recommandés par Celliose / Division Artilin. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour des produits obtenus avec des adjuvants différents de ceux que nous recommandons, et nous attirons votre attention sur la responsabilité d'agent intervenant dans la chaîne d'approvisionnement qui transgresserait les règles imposées par la Directive 2004/42/CE.

21-422 GLYCELO PRIM

Date de révision: Avril 2014

Mise en œuvre

Préparation de la surface

Tous les supports doivent être adhérent, dégraissé, propre et sec. Les salissures et particules non adhérentes doivent être éliminées avec un nettoyeur sous pression.

Conditions de l'environnement

- Température ambiante:
 - Entre 8 °C et 35°C
- Humidité relative:
 - Inférieure à 65 %
- Température du support:
 - 2 à 3 °C au dessus du point de rosée

Mise en œuvre

- Préparation du produit:
 - Agiter jusqu'à homogénéisation complète
- Dilution:
 - Prêt à l'emploi
- Application:
 - Appliquer une couche Glycelo Prim suivi de la peinture de finition

Observations:

1 - Les supports, préparation des surfaces et applications seront conformes aux normes DTU.

2 – Sous les peintures avec pellicules résistantes aux moisissures de la gamme Artilin, est obligatoire d'appliquer Glyceprim Fonge (réf. 21-420).

SÉCURITÉ, SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

En règle générale éviter tout contact avec les yeux et la peau, porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection. Conserver hors de portée des enfants.

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Conserver l'emballage bien fermé et dans un local approprié. Assurer un transport adéquat du produit et prévenir des accidents qui peuvent survenir pendant le transport, notamment la rupture ou la détérioration de l'emballage. Conserver l'emballage dans un local sûr et en position correcte. Ne pas utiliser ou stocker le produit dans des conditions extrêmes de température.

Toujours prendre en compte la législation existante sur l'environnement, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail.

Pour plus d'informations, la lecture de l'étiquette et de la FICHE DE SECURITE du produit sont essentielles.