

21-711 ARTIBIOSE HP

Date de révision: Avril 2013

- **Facile d'appliquer**
- **Large spectre d'activité**
- **Bonne efficacité**

Description

Liquide désinfectant algicide et fongicide pour les façades, les murs, les toits et les plafonds.

Usages habituels

Désinfection des supports contaminés qui se présentent avec des algues ou des moisissures.

Certificats/tests

- Classification "Qualité de l'air intérieur" second la réglementation française (Arrêté du 19 Avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils) - A+.
- Attestation Excell +: haute niveau d'exigence, qui permet de s'assurer que les émissions de composés chimiques volatils ne seront pas susceptibles de causer une altération de la qualité organoleptique de produit sensible (par exemple chaînes du vin) par contact indirect ou un mauvais confort de vie en raison de la présence de contaminants particuliers.

Caractéristiques

Aspect.....	Transparent
Supports	Plâtre, la pierre, le ciment et stuc
Procédé d'application.....	Brosse à chaux ou brosse
Temps de séchage (à 20° C et 60 % d'humidité relative).....	Hors poussière – Env. 10 minutes Recouvrable – Env. 24 heures.
Conditionnement.....	2 ans stocké en emballage d'origine, à l'intérieur, entre 5 et 40 °C

21-711 ARTIBIOSE HP

Date de révision: Avril 2013

Mise en œuvre

Préparation de la surface

Laver la surface avec une solution d'hypochlorite de sodium à 5% (bleach) et passer plusieurs fois à l'eau claire pour enlever toute hypochlorite qui confèrent des caractéristiques de l'alcalinité du support.

Conditions de l'environnement

- Température ambiante:
 - Supérieure à 5 °C
- Humidité relative:
 - Inférieure à 80 %
- Température du support:
 - 2 à 3°C au dessus du point de rosée.
 - Ne pas appliquer sur des supports exposés au soleil

Mise en œuvre

- Préparation du produit:
 - Agiter jusqu'à homogénéisation complète
- Dilution:
 - 1:5 avec l'eau
- Application:
 - Appliquer une ou deux couches de Artibiose HP. Après 24 heures, le temps minimum nécessaire pour agir les éléments actifs du liquide, procéder à la réalisation d'un brossage de tout la surface.

Observations:

1 - Les supports, préparation des surfaces et applications seront conformes aux normes DTU.

2 – Une fois que la solution de blanchiment décolore zones noircies qui donc cesser d'être visible et se embrouiller avec les autres, c'est nécessaire de délimiter les zones à désinfecter et assurer ainsi que Artibiose HP est appliqué à tous abondamment.

3 – Pour renforcer la protection contre l'apparition et la croissance des algues et des moisissures est recommandée la peinture des surfaces désinfectées.

SÉCURITÉ, SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

En règle générale éviter tout contact avec les yeux et la peau, porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection. Conserver hors de portée des enfants.

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Conserver l'emballage bien fermé et dans un local approprié. Assurer un transport adéquat du produit et prévenir des accidents qui peuvent survenir pendant le transport, notamment la rupture ou la détérioration de l'emballage. Conserver l'emballage dans un local sûr et en position correcte. Ne pas utiliser ou stocker le produit dans des conditions extrêmes de température.

Toujours prendre en compte la législation existante sur l'environnement, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail.

Pour plus d'informations, la lecture de l'étiquette et de la FICHE DE SECURITE du produit sont essentielles.