

12-310 MARÍTIMO SUPER

Date de révision: Juillet 2013

- **Faible odeur**
- **Séchage rapide**
- **Bonne transparence**
- **Excellent durabilité en extérieur**
- **Film résistant au développement de moisissures**

Description

Vernis acrylique décoratif pour bois.

Usages habituels

Vernissage décorative pour bois pour l'extérieur

Caractéristiques

Aspect.....	Brillant
Teintes.....	A145 – Natural C065 – Brun 0000 – Incolore
Supports.....	Bois
Rendement pratique.....	15 m ² /L par couche (selon le type du support et les conditions d'application)
Procédé d'application.....	Brosse
Temps de séchage (à 20° C et 60 % d'humidité relative).....	Hors poussière – 1 à 3 heures Recouvrable – 8 à 10 heures
COV (Composés Organiques Volatils).....	Valeur limite en UE pour ce produit (Cat. A/e): 130 g/L Ce produit contient au max. 46 g/L COV. a)
Conditionnement.....	2 ans stocké en emballage d'origine, à l'intérieur, entre 5° et 40 °C

Note:

- a) La valeur de COV ci-dessus se rapporte au produit prêt à l'emploi, teinté, dilué, etc., avec des produits recommandés par CIN. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour des produits obtenus avec des adjuvants différents de ceux que nous recommandons, et nous attirons votre attention sur la responsabilité d'agent intervenant dans la chaîne d'approvisionnement qui transgresserait les règles imposées par la Directive 2004/42/CE.

12-310 MARÍTIMO SUPER

Date de révision: Juillet 2013

Mise en œuvre

Préparation de la surface

Bois neuf - La surface doit être sèche, propre et exempte de poussière, graisse et autres contaminants. S'assurer que le bois est sec. Poncer le bois dans le sens des fibres, avec du papier de verre de grain moyen. Arrondir des arêtes vives.

Bois préalablement vernis - Dans le cas de bois vernis dégradé, poncer soigneusement le bois. S'assurer que la surface est exempte de poussière et de contaminants. Sur une surface parfaitement propre, procéder comme pour le bois neuf. S'il n'y a pas de dégradation visible de la finition précédente, effectuer un ponçage suivi de l'élimination minutieuse de la poussière et des contaminants.

Conditions de l'environnement

- Température ambiante:
 - Supérieure à 5 °C
- Humidité relative:
 - Inférieure à 70 %
- Humidité de bois:
 - Entre 8 et 12 %
- Température du support:
 - 2 à 3 °C au dessus du point de rosée

Mise en œuvre

- Préparation du produit:
 - Agiter jusqu'à homogénéisation complète.
- Dilution:
 - Produit prêt à l'emploi
- Application:
 - Appliquer deux à trois couches de Maritimo Super. Sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé appliquer une troisième couche. Agiter régulièrement le produit dans la boîte lors de l'application afin d'assurer plus l'homogénéité de couleur. Comme l'épaisseur du vernis est généralement inférieure au niveau des bords, qui peuvent provoquer une défaillance prématurée, ci devraient de préférence être arrondis. Procédez toujours à la ponçage entre les couches avec papier de verre grain fin pour améliorer l'apparence du vernis.

Observations:

1 - Les vernis/lasures aqueux ne doivent pas être appliqués sur des bois denses et de nature fermés. Dans ce cas, il est recommandé d'appliquer les vernis à base de solvant. Si, de plus, le bois est huileux (comme le teck ou l'ipé), utiliser de Óleo de Teca (ref. 40-090).

2 - Ce vernis dans la version incolore ne protège pas certains types de bois (comme le Noyer, Mutene, Afizélia, etc.) du fait de la décoloration naturelle causée par la lumière du soleil. Dans ce cas, afin de minimiser ce problème, nous recommandons l'utilisation de versions colorées de ce vernis.

3 -La durabilité du Maritimo Super dépend du type de bois, du type de construction, des conditions d'exposition et des caractéristiques d'application. Pour assurer la longévité du produit, il est recommandé de renouveler l'application dès les premiers signes de vieillissement, sinon au bout de 3 ans. Dans ces conditions, il suffit de faire un ponçage de surface et appliquer une ou deux couches du Maritimo Super, évitant ainsi des opérations plus complexes nécessitant du temps, notamment le sablage du bois jusqu'à récupération de son aspect normal.

SÉCURITÉ, SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

En règle générale éviter tout contact avec les yeux et la peau, porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Conserver l'emballage bien fermé et dans un local approprié. Assurer un transport adéquat du produit et prévenir des accidents qui peuvent survenir pendant le transport, notamment la rupture ou la détérioration de l'emballage. Conserver l'emballage dans un local sûr et en position correcte. Ne pas utiliser ou stocker le produit dans des conditions extrêmes de température.

Toujours prendre en compte la législation existante sur l'environnement, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail.

Pour plus d'informations, la lecture de l'étiquette et de la FICHE DE SECURITE du produit sont essentielles.