

Date de révision: Août 2013

- **Effet suède (texture ultrafine)**

**Description**

Peinture aqueuse de la plus haute qualité et d'effet décoratif qui améliore le confort et l'élégance des murs, avec une texture qui rappelle le suède.

**Usages habituels**

Peinture de haute qualité pour murs en intérieur. Peut être appliquée sur n'importe quel support habituellement utilisé dans le domaine du génie civil, notamment sur plâtres synthétiques, étamés et placoplâtre.

**Certificats**

- Classification "Qualité de l'air intérieur" second la réglementation française (Arrêté du 19 Avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils) - A+.

**Caractéristiques**

Aspect.....	Mat
Teintes .....	Couleurs de catalogue
Supports.....	Tous types de supports en intérieur
Rendement.....	12 - 16 m <sup>2</sup> /L m <sup>2</sup> /L par couche (selon le type du support et les conditions d'application)
Procédé d'application .....	Au rouleau anti-goutte et à la brosse
Temps de séchage (à 20° C et 60% d'humidité relative).....	Hors poussière – Env. 30 minutes. Recouvrable – Env. 3 à 4 heures
COV (Composés Organiques Volatils) .....	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/L. Ce produit contient au max. 9 g/L COV <sup>a)</sup> .
Conditionnement .....	2 ans stocké en emballage d'origine, à l'intérieur, entre 5° et 40 °C

**Note:**

- a) La valeur de COV ci-dessus se rapporte au produit prêt à l'emploi, teinté, dilué, etc., avec des produits recommandés par CIN. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour des produits obtenus avec des adjuvants différents de ceux que nous recommandons, et nous attirons votre attention sur la responsabilité d'agent intervenant dans la chaîne d'approvisionnement qui transgresserait les règles imposées par la Directive 2004/42/CE.

**10-212 NOBUCK**

Date de révision: Août 2013

**Mise en œuvre****Préparation de la surface**

Tous les supports devront être secs, solides et ne présenter ni poussières, ni graisses et autres contaminants.

*Supports neufs* - Sur des supports friables ou poussiéreux, broser et, ensuite, appliquer une couche de Primário Cinolite (réf. 54-850). Sur des supports alcalins appliquer une couche de Primário Cinolite HP (réf. 10-850). Sur des plaques de plâtre, appliquer une couche de Glycelo Prim (réf. 21-422).

*Supports préalablement peints* – Brosser pour enlever l'ancienne peinture non adhérente; refaire les zones abîmées et procéder ensuite comme indiqué pour les supports neufs.

*Supports contaminés avec moisissures et algues* – Traiter avec Artibiose HP (réf. 21-711) et procéder ensuite comme indiqué pour les supports neufs.

*Supports avec des taches sèches d'humidité, nicotine, fumée de foyer ou d'incendie* – Brosser et appliquer une couche de Primário Stop Manchas (réf. 45-335).

**Conditions de l'environnement**

- Température ambiante:
  - Supérieure à 5° C
- Humidité relative:
  - Inférieure à 80%
- Température du support:
  - 2° à 3° C au dessus du point de rosée

**Mise en oeuvre**

- Préparation du produit:
  - Agiter jusqu'à homogénéisation complète
- Dilution:
  - Prêt à l'emploi
- Application:
  - Appliquer deux couches au rouleau anti-goutte et laisser sécher pendant 3-4 heures. Appliquer une couche à la brosse de 3 ou 4 pouces en croisant chaque passage avec des mouvements diagonaux en "X". Le passage de la brosse doit toujours être effectué du plafond vers le sol. Il doit toujours y avoir un chevauchement des passages antérieurs de la brosse afin d'atténuer l'aspect des lignes diagonales.

**Observations:**

1 - Il faut attendre 28 jours après application de la peinture avant le lavage des surfaces peintes, conformément au NP 4378. Frotter légèrement la zone à nettoyer, en utilisant un chiffon doux humidifié avec un détergent neutre. Ne pas utiliser des détergents abrasifs.

2 – L'effet suède est une finition texturée ultra fine avec de légères nuances de brillance. Cet effet est obtenu grâce à une application spécifique (voir technique d'application).

**SÉCURITÉ, SANTÉ ET ENVIRONNEMENT**

En règle générale éviter tout contact avec les yeux et la peau, porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection. Conserver hors de portée des enfants.

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Conserver l'emballage bien fermé et dans un local approprié. Assurer un transport adéquat du produit et prévenir des accidents qui peuvent survenir pendant le transport, notamment la rupture ou la détérioration de l'emballage. Conserver l'emballage dans un local sûr et en position correcte. Ne pas utiliser ou stocker le produit dans des conditions extrêmes de température.

Toujours prendre en compte la législation existante sur l'environnement, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail. Pour plus d'informations, la lecture de l'étiquette et de la FICHE DE SECURITE du produit sont essentielles.