

PRODUIT**PRIMÁRIO AQUOSO****DESCRIPTION**

Primaire indiqué pour les plaques de plâtre et enduits de ciment.

CARACTÉRISTIQUES

Facile d'application
Régularise l'absorption du support

UTILISATION

En intérieurs et extérieurs, comme première couche sur les plaques de plâtre et enduit de ciment. Ne pas appliquer sur des supports poussiéreux et que présentent une alcalinité élevée.

CERTIFICATS

Classification "Qualité de l'air intérieur" second la réglementation française (Arrêté du 19 Avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils) - A+.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être secs, solides, sains et propres.

DONNÉES TECHNIQUES

Temps de séchage (à 20° C et 60 % d'humidité relative)..... Hors poussière.....Env. 40 min.
Recouvrable.....Env. 4 heures.

Composés Organiques Volatils (COV):

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/g): 30 g/L.
Ce produit contient au max. 21 g/L COV (a)

(a) La valeur de COV concernée ci-dessus se rapporte au produit prêt à appliquer teinté, dilué, etc., avec des produits recommandés par nous. Notre responsabilité ne serait être engagée pour des produits obtenus avec des adjuvants différents de ceux qui nous recommandons, et nous attirons votre attention sur la responsabilité d'agent intervenant dans la chaîne d'approvisionnement qui transgresserait les règles imposées par la Directive 2004/42/CE.

PRODUIT**PRIMÁRIO AQUOSO****CONDITIONS DE L'ENVIRONNEMENT**

Température ambiante.....	Supérieure à 5° C
Humidité relative.....	Inférieure à 80%
Température du support.....	2 à 3° C au dessus du point de rosée
	Ne pas appliquer la peinture sur des supports très chauds du à l'exposition au soleil

MISE EN ŒUVRE

Procédé d'application	Brosse ou rouleau
Préparation du produit	Agiter jusqu'à homogénéisation complète
Dilution.....	Prêt à l'emploi
Application.....	Appliquer une couche de Primário Aquoso

Rendement pratique – 6 à 8 m²/L par couche (selon le type du support et les conditions d'application).

Conditionnement – 3 ans stocké en emballage d'origine, à l'intérieur, entre 5 et 40 ° C.

SÉCURITÉ, SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

Généralement éviter le contact avec les yeux et la peau, utiliser des gants, des lunettes de protection et des vêtements appropriés. Garder hors de portée des enfants.

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Conserver l'emballage bien fermé et dans un local convenable. Assurer le transport adéquat du produit ; prévenir n'importe quel accident ou incident qui puisse arriver pendant le transport nommément la rupture ou la détérioration de l'emballage. Maintenir l'emballage en sûreté et en position correcte. Ne pas utiliser ni stocker le produit dans des conditions extrêmes de température.

On devra tenir compte de la législation en vigueur par rapport à l'Environnement, l'Hygiène, la Santé et la Sécurité dans le travail.

Pour plus de renseignements c'est fondamentale **la lecture de l'étiquette de l'emballage et de la Fiche de Sécurité** du produit.

AOÛT - 2013